





Umleerbehälter Frontlader



Fassungsvolumen	Belastbarkeit (max. Kg)	Eigengewicht (in kg)	Abmessungen (L x B x H)	Behältertyp
1,7 m ³	1.300	180	1.200 x 1.850 x 1.250 mm	F 1,7
1,7 m ³	1.300	180	1.200 x 1.850 x 1.250 mm	F 1,7 R
2,5 m ³	1.300	215	1.450 x 1.800 x 1.600 mm	F 2,5
2,5 m ³	1.300	215	1.450 x 1.800 x 1.600 mm	F 2,5 R
4,5 m ³	1.200	300	2.400 x 1.800 x 1.650 mm	F 4,5
5,0 m ³	1.150	350	2.400 x 1.950 x 1.650 mm	F 5,0
7,5 m ³	1.100	420	3.050 x 1.950 x 1.800 mm	F 7,5

Die angegebenen Maße sind ca. Werte und können je nach Hersteller abweichen. Die Behälter stehen auf Kufen und sind nicht beweglich. Radausführungen sind mit R gekennzeichnet. Alle Behälter sind mit geteiltem Deckel. Sonderausführungen auf Anfrage.

Einsatzbereich

Diese Großumleerbehälter eignen sich für die Entsorgung von Papier / Pappe, Folien, Gewerbe- und Produktionsabfälle sowie AzV (Abfälle zur Verwertung).

Nicht geeignet für Datenschutzmaterial / Aktenvernichtung, Glas, Lebensmittelreste, Bioabfall und kompostierbare Abfälle, Baustellenabfälle, Schrott, Holz, Bodenaushub und Steine/Beton.



Informationen

Bitte beachten Sie, dass die Stellfläche befestigt, horizontal / ebenerdig und frei zugänglich sein muss. Das Entsorgungsfahrzeug muss den Behälter direkt und frontal aufnehmen, hierzu ist eine Zuwegung von mindestens 3,5 m Breite und 4 m Zufahrtshöhe notwendig. Bei Radausführungen sind die Behälter am Leerungstag frei zugänglich zu stellen. Um Schäden zu vermeiden, muss die Belastbarkeit der Zuwegung und der Stellfläche für Fahrzeuge bis 26 t geeignet sein.

